



SKLADBY PODLÁH

- (P1) - NÁŠLAPNÁ VRSTVA 8mm
- PODLAHOVÉ LEPIDLO 2mm
- BET. POTER 40mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN 50 mm
- PODKLADNÝ BETÓN
- RASTLÝ TERÉN

- (P3) - PVC LINOLEUM 2mm
- LEPIDLO POD PVC
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER

SKLADBA STRECHY

- (S2) - FALCOVANÝ PLECH
- PAROZÁBRANA
- PLNÝ ZÁKLON hr. 25mm
- KONTRALATY
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- PŮVODNÝ KROV

LEGENDA

- (F1) - CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V SOKLOVEJ ČASTI NA BÁZE XPS - IZOLANT DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, HRÚBKA 200mm
- V ČASTI NAD TERÉNOM ZHOTOVÍŤ SIEŤKU+LEPIDLO+PENETRAČNÝ NÁTER, MARMOLIT
- SUTERÉNNE MURIVO OČISTIŤ, VYSPPRAVIŤ (CCA 50%) A ZHOTOVÍŤ NOVÚ HYDROIZOLAČNÚ VRSTVU 1xCEMIX 1K, SPOJENIE JESTVUJÚCEJ IZOLÁCIE S NOVOU STIERKOU DILATAČNÝM PÁSMOM PODĽA TECH. LISTU VÝROBCU
- (F2) - CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ-ZATEPLENIE FASÁDY, HRÚBKA 200mm, DEKLAROVANÝ SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI (max. 0,035 W/(m.K), POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FAREBNÉ RIEŠENIE URČÍ INVEŠTOR
- (F3) - CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ-ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ, HRÚBKA 30mm, DEKLAROVANÝ SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI (max. 0,035 W/(m.K), POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FAREBNÉ RIEŠENIE URČÍ INVEŠTOR
- (O1) - MONTÁŽ NOVÝCH OKIEN, INTERIEROVÝCH A EXTERIEROVÝCH PARAPETOV - PARAPRT POPLASTOVANÝ PLECH V ODTIENI PRÍSLUŠNÉHO OKNA (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- (D1) - MONTÁŽ NOVÝCH DVERÍ (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- (D1) - MONTÁŽ NOVÝCH INT.DVERÍ (VIĎ. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- (Z) - ZÁBRADLIE
- (Z2) - MONTÁŽ NOVÝCH PODODKVAPOVÝCH ŽĽABOV, DAŽĎOVÝCH ZVODOV
- (C) - MONTÁŽ PLNÉHO SÁDROKARTÓNOVÉHO PODHLADU
- (K) - VÝSPRAVKA KOMÍNA (LEPIACA MALTA+SKLOTEXTILNÁ MREŽKA+MOZAIKOVÁ OMIETKA)
- (B2) - NOVÉ PODBITIE STRECHY OSB DOSKA HR. 25mm + TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 30mm SIEŤKA+LEPIDLO-POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVÁ OMIETKA
- (S2) - MONTÁŽ NOVEJ KRYTINY, LATOVANIA, FÓLIE (VIĎ. SKLADBA STRECHY)
- (P1) - REALIZÁCIA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTVIEV (VIĎ. SKLADBY PODLÁH)
- (P3) - REALIZÁCIA NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH PODLAHOVÝCH VRSTVIEV (VIĎ. SKLADBY PODLÁH)

LEGENDA

- LETAPA - NOVÉ PRÁCE
- MONTÁŽ NOVÝCH INT. DVERNÝCH KRÍDEL
- MONTÁŽ OKIEN O2
- REALIZÁCIA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTVIEV
- ZAMUROVANIE OTVORU MEDZI MIESTNOSŤAMI 2.0.05 A 0.04

- IIETAPA - NOVÉ PRÁCE
- REALIZÁCIA NOVEHO KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ NOVÝCH INT. DVERNÝCH KRÍDEL
- MONTÁŽ NOVÝCH OKIEN A DVERÍ
- REALIZÁCIA NOVÝCH NÁŠLAPNÝCH PODLAHOVÝCH VRSTVIEV

POZNÁMKA:

- #1 Tento dokument je originál a jeho kopírovanie je trestné.
#2 Všetky zmeny v projektoch treba prekonzultovať s HIP.
#3 Všetky rozmery je nutné domerať priamo na stavbe. Rozmery sú kótované bez omietok.

±0,000 = 487 m.n.m.

Názov stavby : **STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY
V HORNOM VADIČOVE č.515**

LIMAT
REALITY & BUILDING

Generálny projektant : LIMAT Reality&Building, s.r.o.

Zodpovedný projektant : Ing. Miroslav Moravec
Vedúci projektant : Matúš Lipták
Vypracoval/a : Ing. Renáta Čavajdová

Dátum : 02 / 2024

Investor : obec Horný Vadičov

Mierka : 1:100

Miesto stavby : obec Horný Vadičov | Okres : Kysucké nové Mesto

Formát : 2xA4

Kat. územie : Horný Vadičov | Parc. číslo : 1954/2

Úroveň : DSP

Časť :
ARCH

Názov výkresu : **ETAPA I. A II. REZ B-B - NOVÝ STAV**